# PLAKATY SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA

**Format plakatu**

zgodny z wybranym rozmiarem: **A3** 297 x 420 mm, **A2** 420 x 594 mm, **A1** 594 x 840 mm, **A0** 840 x 1180 mm

**Format projektu**

Format projektu zgodny z wybranym rozmiarem plus 2 mm spad z każdej strony.

**UWAGA!**

Nawet jeśli praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary.

**Spad**

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi wizytówki należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku.
Przy tej pracy spad wynosi 2 mm z każdej strony

**Model kolorów**

Pracę należy przygotować w modelu CMYK , jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa.
Mieszanie różnych przestrzeni barwnych lub modeli kolorów w jednym dokumencie (np. CMYK i RGB) doprowadzi do błędnego odwzorowania kolorów i nie podlega reklamacji.

Przy definiowaniu własnych kolorów CMYK suma wartości tonalnych w jednym punkcie **nie powinna przekraczać 300% .**
W pracach gdzie ten parametr jest przekroczony reklamacje nie będą uznawane. (Czyli m. in. nie można budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)
Tam gdzie to możliwe zalecamy używać profilu **ICC ISO Coated v.2_300**, który ogranicza składowe do 300% zamiast ISO Coated v.2, w którym składowe mogą dochodzić do 330%.

**Czarna apla**

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych **33%C 33%M 33%Y 100%K.**

**Optymalną rozdzielczością** jest **200-300** dpi jeśli w projekcie występuje tekst wielkości poniżej 20pkt.
W pozostałych przypadkach zalecamy nie mniej niż **150 dpi.**

**Rozmieszczenie obiektów**

Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm krawędzi formatu użytku

.

**Zapis**

Przy zapisie do PDF-a należy ustawić wysoką rozdzielczość grafiki. PDF zapisz w wersji PDF/X, PDF/X-1a lub PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)
W przypadku zapisu jako CDR ( do wersji X5) pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe.
W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.

**Jeśli w pracy występuje tekst , przed zapisaniem pracy należy zamienić go na krzywe**

**Uwagi**

W przypadku braku dołączonego pliku podglądu zlecenie zostaje wykonane na odpowiedzialność zleceniodawcy, który nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną interpretację zlecenia.